

### **TISKOVÁ DATA:**

Data pro výrobu obalů nahrajte ve formátu PDF v modelu CMYK.

PDF soubor nesmí obsahovat žádné skryté vrstvy, barvy které se netisknou nebo objekty schované pod viditelnou grafikou. Fonty písma uložte do křivek.

Tisková data nahrajte se spadem 0,2 cm v rozloženém stavu a také ve složeném stavu.

V tiskových datech označně ohyb/big. K přípravě tiskových podkladů si stáhněte soubor pro přípravu grafiky - ZUND. Každý soubor musí obsahovat ARTWORK (tištěnou grafiku), REGISTER (ořezové značky na všech stranách formou černého kolečka o průměru 3 cm) a dále vrstvy bigování a thru - cut.

### **ROZMĚRY:**

Dokument PDF nahrajte v měřítku 1:1.

### **ROZLIŠENÍ:**

Do formátu A0: cca 100 MB/m<sup>2</sup> (100 - 150 DPI / 1:1, 200 - 300 DPI)

Nad formát A0: cca 50 MB/m<sup>2</sup> (50 - 75 DPI / 1:1, 100 - 150 DPI)

### **POUŽITÁ TISKOVÁ TECHNOLOGIE:**

Digitální tisk CMYK + bílá

